

ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР: СНЯТИЕ И УСТАНОВКА




Обратите внимание, что в данной процедуре имеется одно или несколько предупреждений




СНЯТИЕ

1. СНЯТИЕ




138246

■ Снимите уплотнитель(1) .




■ Снимите люк доступа(2) к корпусу воздушного фильтра в решетке ниши воздухозабора.




■ Снимите:

- болты крепления(3) короба под боковой частью решетки ниши воздухозабора,
- гайку(4) короба под боковой частью решетки ниши воздухозабора,
- короб под боковой частью решетки ниши воздухозабора.

2. СНЯТИЕ



■ Отверните болты крепления(5) крышки корпуса воздушного фильтра,



138242

■ Снимите:

- "крышку в сборе с фильтрующим элементом"(6) ,
- фильтрующий элемент из крышки корпуса воздушного фильтра.

УСТАНОВКА

1. ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ

■ Очистите корпус воздушного фильтра.

2. УСТАНОВКА



ВНИМАНИЕ

При неправильном положении элемента в корпусе воздушного фильтра в двигатель будет поступать неотфильтрованный воздух.

 Установите:

- фильтрующий элемент на крышку корпуса воздушного фильтра.
- "крышку в сборе с фильтрующим элементом" на корпус воздушного фильтра,
- болты крепления крышки воздушного фильтра.

3. ЗАВЕРШЕНИЕ

 Установите:

- короб под боковой частью решетки ниши воздухозабора,
- крышку люка доступа к корпусу воздушного фильтра на решетку ниши воздухозабора,
- уплотнитель.



Repair-11x01x01-01x37-1-65-1.xml



XSL version : 3.01 du 21/04/11